

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 806

**Part no. AS-1125-45961**



12 V, 780 lm, flood, fender mount

## Specifications

<b>Voltage range (V), nominal</b>	12
<b>Voltage range (V), functional</b>	9-16
<b>Power consumption (W)</b>	18
<b>Load capacity</b>	
<b>Temperature range (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Brightness</b>	
<b>Brightness (raw lm)</b>	
<b>Brightness (effective lm)</b>	780
<b>Brightness (cd)</b>	
<b>Brightness (lx)</b>	
<b>Performance class</b>	bis 1000 lm eff.
<b>Beam pattern/lens</b>	Geländeausleuchtung
<b>Beam angle [°]</b>	
<b>Colour Temperature (K)</b>	5000
<b>Others</b>	
<b>Ingress protection</b>	IP67
<b>Resistivity</b>	

**Part no. AS-1125-45961**

## Dimensions

## Mounting

<b>Mounting type</b>	Spez. Montagehalter
<b>Installation dimensions/diameter [mm]</b>	
<b>Installation depth [mm]</b>	
<b>Connector</b>	Steckkontakte
<b>Mating connector</b>	
<b>Reverse polarity protection</b>	1

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 806

**Part no. AS-1125-45961**

## Others

<b>Material (Housing)</b>	Aluminium
<b>Material (Diffusing lens)</b>	Glas
<b>Color (Housing)</b>	Schwarz
<b>Color (Mount)</b>	
<b>Color (Diffusing lens)</b>	Weiß

## Variants

<b>AS-1049-47422</b>	12 V, 900 lm, Geländeausleuchtung, Einbau-Variante
<b>AS-1125-45961</b>	12 V, 780 lm, Geländeausleuchtung, Kotflügel-Halter
<b>AS-1126-45971</b>	12 V, 780 lm, Geländeausleuchtung, Vari-Halter
<b>AS-1127-45981</b>	12 V, 780 lm, Geländeausleuchtung, Seitlicher Halter

## Accessories