

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 880 XD

Artikel-Nr. AS-1197-88012



12-24 V, 700 lm, Geländeausleuchtung

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	15,5-16,8
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1680
Helligkeit (lm eff.)	900
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	bis 1000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	Universalhalterung, 5/16"-18x1"
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Arbeitsscheinwerfer

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 880 XD

Artikel-Nr. AS-1197-88012

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

## Varianten

AS-1197-88012	12-24 V, 700 lm, Geländeausleuchtung
AS-1198-88012	12-24 V, 700 lm, Nahfeldausleuchtung
AS-1199-88012	12-24 V, 700 lm, Spot
AS-1262-03321	12-24 V, 700 lm, Nahfeldausleuchtung, mit Schalter

## Zubehör