

Artikel-Nr. AS-1276-48451



6 Module, 12-24 V, 3960 lm, Fahrlicht

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	144
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	3960
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	über 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Spez. Montagehalter
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	102,87 mm x 1043,18 mm
Einbautiefe (mm)	73,15
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Fahrlicht

Artikel-Nr. AS-1276-48451

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

Varianten

AS-1194-90496	6 Module, 12-24 V, 3960 lm, Geländeausleuchtung
AS-1276-48451	6 Module, 12-24 V, 3960 lm, Fahrlicht

Zubehör