



12-24 V, blau

### Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	5,1
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	Flachmontage
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Kabel
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Blitzleuchte
<b>Gelbes Kabel</b>	Synchronisierung
<b>Blaues Kabel</b>	Moduswahl

**Artikel-Nr. BL-2164-37521**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Varianten

BL-2162-37521	12-24 V, weiß
BL-2163-37521	12-24 V, orange
BL-2164-37521	12-24 V, blau
BL-2165-37521	12-24 V, rot
BL-2166-37521	12-24 V, grün

## Zubehör