

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8900 Evolution 2

Artikel-Nr. FS-1784-89341



12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht,
ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), schwarze
Einfassung

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	20,04-20,88 (Abblendl.), 23,28-24,72 (Fernl.), 2,64-3,84 (Standl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2250 (Abblendl.), 2640 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	975 (Abblendl.), 1200 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	200x142
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	AMP (172615-2, H4-Stecker)
Gegenstecker	AMP (172796-1)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Standlicht
Gelbes Kabel	Abblendlicht
Weißes Kabel	Fernlicht

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8900 Evolution 2

Artikel-Nr. FS-1784-89341

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-1784-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), schwarze Einfassung
FS-1785-89341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), verchromte Einfassung

Zubehör