

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8910 Evolution 2 SmartHeat

Part no. FS-1786-89343



12-24 V, low and high beam, with heated lens,
ECE approval (Reg. 7, 112), black bezel

Specifications

Voltage range (V), nominal	12-24
Voltage range (V), functional	10-32
Power consumption (W)	51,6-60,0 (Abblendl.), 50,4-64,2 (Fernl.), 31,68-33,6 (Standl.)
Load capacity	
Temperature range (°C)	-40 bis 65
Brightness	
Brightness (raw lm)	2250 (Abblendl.), 3015 (Fernl.)
Brightness (effective lm)	975 (Abblendl.), 1320 (Fernl.)
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	IP69K
Resistivity	

Dimensions

Mounting

Mounting type	Einbau
Installation dimensions/diameter [mm]	200x142
Installation depth [mm]	
Connector	AMP (172615-2, H4-Stecker)
Mating connector	AMP (172796-1)
Reverse polarity protection	1
Black wire	Masse
Red wire	Standlicht
Yellow wire	Abblendlicht
White wire	Fernlicht

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8910 Evolution 2 SmartHeat

Part no. FS-1786-89343

Others

Material (Housing)	Aluminium
Material (Diffusing lens)	Polycarbonat
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	Schwarz
Color (Diffusing lens)	Klar

Variants

FS-1786-89343	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), schwarze Einfassung
FS-1787-89344	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung (Reg. 7, 112), verchromte Einfassung

Accessories